



INJECTIEPLUGGEN

· TEN BEHOEVE VAN UNIPLUG-HLC® CHEMISCH ANKER



PRODUCTOMSCHRIJVING

Ten behoeve van het gebruik van UniPlug-HLC® chemisch anker op holle bouwmaterialen.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor de bevestiging van betonwapening, ankerstangen, draadstangen en speciale bevestigingsystemen op holle bouwmaterialen, zoals beton, steen en metselwerk.

EIGENSCHAPPEN

- Ten behoeve van UniPlug-HLC® chemisch anker
- 15 x 85 mm

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Na prepareren en stofvrij maken boorgat (min. 2x schoonmaken en 2x uitblazen). Dop verwijderen. Injectiehuls in boorgat plaatsen bij holle bouwmaterialen. Boorgat voor ca. 2/3 met product vullen. Voorkom luchtinsluiting. Dop terugplaatsen. Anker na uitspuiten, binnen open tijd, met draaiende beweging in het boorgat brengen.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.